

ASD 9 U2i-EE / ASD 912 U11i-EE

Nová řada klimatizací Daitso EK nabízí moderní, elegantní vnitřní jednotky s inovativním designem, který se hodí do jakéhokoliv prostředí.

Díky moderním technologiím umožňuje dosažení vysokého teplotního komfortu s minimální spotřebou elektrické energie v režimu "Energy Saving".

Funkce "Low Voltage start Up" umožňuje zapnutí jednotky i v případech, kdy je nízké nebo nestále napětí (170 ~ 265 V).



Funkce TURBO umožňuje rychlé dosažení požadovaných teplot a zajištění příjemného pokojového klima.



Funkce X-FAN odstraňuje ze vzduchu nežádoucí vlhkost a zabraňuje tak vzniku škodlivých plísní.

MODEL		ASD9U2I-EE	ASD912U11I-EE
KÓD		3NDA8300	3NDA8305
VÝKON CHLAZENÍ	Kcal/h	2.236	3.010
	W	2.600	3.500
VÝKON TOPENÍ	Kcal/h	2.408	3.268
	W	2.800	3.800
POMĚR ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI	chlazení SEER	5,6	5,6
	topení SCOP	3,8	3,8
ENERGETICKÁ TŘÍDA	chlazení/ topení	A+ / A	A+ / A
HLUČNOST VNITŘNÍ JEDNOTKY	V / S / N dB(A)	34 / 31 / 28	34 / 32 / 30
HLUČNOST VENKOVNÍ JEDNOTKY	dB(A)	63	63
ROZMĚRY VNITŘNÍ JEDNOTKY	Š x H x V mm	790 x 170 x 265	845 x 180 x 275
ROZMĚRY VENKOVNÍ JEDNOTKY	Š x H x V mm	955 x 396 x 700	955 x 396 x 700
ČISTÁ HMOTNOST (KG)	Vnitř. / Venk. j.	9,0 / 50,0	10,0 / 50,0
VZDUCHOVÝ VÝKON VNITŘNÍ J.	Min / Max m3/h	410 / 380 / 320	500 / 420 / 350
VZDUCHOVÝ VÝKON VENKOVNÍ J.	Max m3/h	3.200	3.200
NAPĚTÍ / FÁZE / FREKVENCE	V/n ^o /Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
ELEKTRICKÝ PŘÍKON	chlazení/ topení kW	1,55 / 1,55	1,55 / 1,56
ROZBĚHOVÝ PROUD	A	5,0	5,0
JMENOVITÝ PROUD	chlazení/ topení A	6,88 / 6,88	6,88 / 6,88
ELEKTRICKÝ PŘÍVOD		(U.E) 2x2,5+T	(U.E) 2x2,5+T
ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ		3x2,5+T	3x2,5+T
PROPOJOVACÍ POTRUBÍ	coul	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"
MAX. DÉLKA VEDENÍ/ MAX. PŘEVÝŠENÍ	m	20 / 10	20 / 10
CHLADIVO		R410A	R410A
PŘEDPLNĚNÉ CHLADIVO	m	5	5
DOPLŇKOVÉ CHLADIVO	gr/m	15	15
PROVOZNÍ TEPLoty	chlazení °C	18 ~ 43	18 ~ 43
	topení °C	-7 ~ 24	-7 ~ 24



ASD 9 U2i-EE



ASD 912 U11i-EE



TURBO



SWING



DESHUM.



TIMER



LIGHT



SLEEP



4 VELOCID.



ANTIMOHO



SELF TEST



RESET

